

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

.....
Miejscowość, data

Dane Wykonawcy:

.....

.....

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia/pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, oferuję dostarczenie sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto

..... zł

(słownie brutto zł:)

w tym VAT% w kwocie zł

Wartość zamówienia netto: zł (słownie netto zł:)

W tym (kwota brutto):

4 sztuki – Stoły

Kwota

4 sztuki – Nakładki/nadbudowy/tylne ścianki stołu

Kwota

2 sztuki – Stacje do lutowania

Kwota

12 sztuk - Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym

Kwota

2 sztuki - Zestaw oświetleniowy ze statywem i żarówką:

Kwota

1. Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią zapytania, warunkami zamówienia i akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia dla niniejszego zamówienia;
2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień składania oferty.

.....
data i podpis Wykonawcy

Wykaz urządzeń których dotyczy zapytanie ofertowe

Wykaz/parametry zamawianych urządzeń (parametry minimalne):

4 zestawy - Stół warsztatowy ucznia z nakładką

SKŁAD ZESTAWU:

stół warsztatowy/montażowy/stolarski ucznia,
nakładka/nadbudowa/tylna ścianka do stołu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWU

Stół warsztatowy/montażowy/stolarski ucznia.

Stół z regulowaną wysokością. Można uzupełnić nakładką z tablicą narzędziową. Wykonany ze sklejki.

wym. 100 x 60 cm

reg. wys. do 76 cm

gr. blatu 2,4 cm

Nakładka/nadbudowa/tylna ścianka do stołu.

Nakładkę można zamontować na stole warsztatowym. Wykonana z płyty wiórowej. Wyposażona w tablicę narzędziową. W komplecie stelaż.

wym. 100 x 60 cm

2 sztuki – Stacja lutownicza z gorącym powietrzem z grotem 2w1

Parametry minimalne stacji lutowniczej:

- Moc: 75W
- Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
- Zakres temperatur: 200-480°C
- Dokładność temperatury: +/- 1°C
- Czas nagrzewania: 30 s do 350°C

Parametry minimalne stacji hot air:

- Moc: 750W
- Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
- Zakres temperatur: 100-480°C
- Dokładność temperatury: +/- 2°C
- Przepływ powietrza 120 l/min
- Czas nagrzewania: 10 s do 350°C

Stacja powinna posiadać funkcję regulacji temperatury i cyfrowy wyświetlacz LED oraz zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego.

12 sztuk - Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów

Zestaw akcesoriów zawierający:

- płytki stykowe prototypowe,
- zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie i żeńsko-męskie,
- wyświetlacz LED,
- pilot zdalnego sterowania IR,

- akcesoria, jak: odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy – analogowy, buzzer, przyciski tact switch, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwany, diody LED RGB.

Zestaw oświetleniowy ze statywem i żarówką:

- Wysokość robocza 200 cm, wygodne zaciski, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi.
- Światłówka fluorescencyjna 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego. Przeznaczona do pracy w fotografii i filmowania w studio.